



DR/MV



- Zentralrahmen mit 2 (MV) oder 3 (DR) Rotoren.
- Doppelantrieb, automatische Keilriemenspannung, hohe Kapazität, gelagerte Gleitteller unter den Flügeln.
- DR-570 mit Stützrädern an den Flügeln.

OPTIONEN:

- Anbaubock zum Mulchen und Spritzen in einem Arbeitsgang.*
- Version für Frontanbau (gezogen) oder Front- und Heckanbau*.
- Hochklappbare Flügel zur optimalen Einstellung von Flügeln in unebenem Gelände (max. 15 Grad)*.
- Vollgummiräder am Hauptrahmen, serienmäßig auf DR-440/480/570.
* nicht auf DR-570

TECHNISCHE DATEN	DR-250	DR-280	MV-280	DR-320
Arbeitsbreite min.-max. (m)	1,50-2,50	1,75-2,80	1,90-2,80	1,90-3,20
Rotoren (Anzahl)	2+2	3+2	2+2	3+2
Transportbreite (m)	1,61	1,78	1,93	1,93
Gewicht (kg)	540	600	580	615

	MV-320	DR-365	DR-405
Arbeitsbreite min.-max. (m)	1,95-3,20	2,25-3,65	2,45-4,05
Rotoren (Anzahl)	2+2	3+2	3+2
Transportbreite (m)	2,05	2,28	2,48
Gewicht (kg)	625	660	710

	DR-440	DR-480	DR-570
Arbeitsbreite min.-max. (m)	2,90-4,40	2,90-4,80	2,90-5,70
Rotoren (Anzahl)	3+2	3+2	3+4
Transportbreite (m)	3,00	3,00	3,00
Gewicht (kg)	740	825	1100

VT



- Direktantrieb über Getriebe; hohe Kapazität.
- Hohe Fahrgeschwindigkeit, auch schöne Schnitt in hohem Gras.
- Zapfwelle mit Rutschkupplung zum Schutz des Antriebs.

OPTIONEN:

- Hydraulische Seitenverstellung (Gesamtgerät).
- Tandemwalze und / oder Vollgummiräder
- Gleichlaufventil für die gleichmäßige Verstellung links + rechts (1 x DW erforderlich).

TECHNISCHE DATEN	VT-145	VT-180	VT-225	VT-260
Arbeitsbreite min.-max. (m)	1,15-1,45	1,33-1,80	1,65-2,25	1,90-2,60
Rotoren (Anzahl)	2	2	2	2
Gesamtbreite (m)	1,18-1,48	1,36-1,83	1,68-2,28	1,93-2,63
Gewicht (kg)	450	460	640	700



KREISELMULCHER

Optionen

MESSER :

- PERFECT Kreiselmulcher werden serienmäßig mit Pendelmessern geliefert. Dieses System bietet einen hervorragenden Schutz gegen Schäden am Antrieb durch Stöße oder schwere Gegenstände.



Die TKF-Serie, MV-Serie, die FV2-160-195-220 und die DR/MD-250 sind mit festen, überlappenden Messern ausgestattet.

MÄH-SPRITZBOCK:

- Mähen und sprühen Sie in einem Arbeitsgang. Das Gewicht der Spritze ist angebracht an die Hubarme. Auch verfügbar mit Schaltgetriebe damit die Rotoren nicht beim Füllen der Spritze drehen.

Verfügbar für auf die Serien T, RN und DR/MV.



FRONTANBAU (GEZOGEN)/FRONT + HECKANBAU:

- Hervorragende Bodenverfolgung durch "gezogene" Aufhängung.

Verfügbar für auf die Serien Vinimo, T, RN, LF, DR/MV, RF und FV2.



HYDRAULISCHE SEITENVERSTELLUNG (PARALLELOGRAMM):

- Stufenlos einstellbare Seitenverstellung. Maximale Seitenverstellung 30 cm nach links und rechts.

Verfügbar für auf die Serien RN, LF, LK, DR/MV, VT, RF, MD.



GUMMIRÄDER:

- Verschiedene Luft- oder Vollgummiräder.

Verfügbar für für alle Modelle.



TANDEMVALZE:

- Die oszillierend montierten Rollen bieten eine sehr gute Bodenverfolgung in unebenem Gelände und leiseres Verhalten bei höherer Fahrgeschwindigkeit.

Verfügbar für auf Serien RN, DR/MV, VT, MD.

