

KREISELMULCHER MIT MÄHSCHEIBE

Mulcher mit Mäh Scheibe

Das Mähen in der Reihe ist eine bewährte Methode zur mechanischen Unkrautbekämpfung im Obstgarten und Weinberg. Mit verschiedenen Modellen und vielen Arbeitsbreiten bietet PERFECT für jeden Obstgarten und Weinberg die passende Lösung.

PERFECT Mulcher mit einer Mäh Scheibe sind für ihre sehr lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit bekannt; der Grund sind die selbst entworfen und produzierte Teile des Schwenkmechanismus.

Der Anfahrdruck der Mäh Scheibe ist einfach verstellbar durch Änderung der Federspannung. Die Mulch Scheibe dreht sich, wenn sie auf den Baum/Reb trifft, so wird den Baum nicht beschädigt.

Optionen:

- Hydraulischer Vortaster zum Mähen um junge Bäume herum oder zur Verwendung auf hügeligen Gelände (>5%).
- Hydraulische Einstellung der maximale Breite; mit diesem System wird die maximale Position der -Mäh Scheibe begrenzt; die Schwenkwirkung der Scheibe bleibt unberührt.
- Hochklappbare Mäh Scheibe zur Verwendung in Anlagen mit Ungleichheiten in der Reihe/rund um dem Baum/Reb. Die Scheibe kann unter einen Arbeitswinkel von max. 15 Grad gestellt werden.





RF



540



35-120

- Sehr große Seitenverstellung.
- Sehr niedriger Rahmen, um auch weit unter tief hängenden Zweige zu mähen.
- Schwere Keilriemenantrieb mit automatischen Spannern.
- Verstellbare Frontschwenkräder breite Laufwalze hinten für eine ausgezeichnete Bodenverfolgung.

OPTIONEN:

- Hydraulischer Vortaster für junge Bäume / hügeligen Gelände.
- Hydraulische Breitereinstellung / Einklappen der Mähzscheibe.
- Hochklappbare Mähzscheibe (Arbeitswinkel max. 15 Grad).
- Vollgummiräder.

TECHNISCHE DATEN	RF-220	RF-270	RF-300	RF-325	RF-340	RF-365
Arbeitsbreite (m)	2,20	2,70	3,00	3,25	3,40	3,65
Anzahl Rotoren	2+1	3+1	3+1	3+1	4+1	4+1
Durchmesser Mähzscheibe (cm)	60	60	60	85	60	85
Max. Seitenauslage vom Schleppermitte (m)	2,15	2,30	2,55	2,80	2,97	3,22
Gewicht (kg)	495	600	610	675	715	730